

Thermic 11 H Thermic 13 H

POWERED by
HONDA™



T.V. Thermal Valve

Equipé avec:

- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête de pompe en laiton • Réducteur de tours/minute (1500 tr/mn) entre moteur et pompe • Réglage automatique de tours/minute • By-pass avec vanne de sécurité • Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Moteur **Honda** 11 HP GX 340 à essence sans plomb (Thermic 11 H) • Moteur **Honda** 13 HP GX 390 à essence sans plomb (Thermic 13 H) • Aspiration du détergent avec tube externe • Manomètre à bain de glycérine • Kit d'aspiration eau (optionnel réf. 5.012.0319) • Châssis acier

Dotation de série:

- 3.700.0043 Pistolet MV 975 3/8" M avec raccord rapide.



- 6.602.0044 Lance 900 mm avec raccord rapide.



- 3.103.0054 Buse h.p. 065 (Thermic 11 H)
- 3.103.0051 Buse h.p. 050 (Thermic 13 H)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



En option:

- 5.012.0319 Flexible d'aspiration avec clapet anti-retour
- 5.613.0145 Cadre de protection avec accrochage de levage
- 6.608.0060 Enrouleur de flexible (flexible non inclu)



	Thermic 11 H	Thermic 13 H
Référence	8.601.0115	8.601.0133
Pression service/max.	200 bar-2900 psi	250 bar-3625 psi
Débit	1080 l/h-4.76 GPM	1020 l/h-4.49 GPM
Type de moteur/HP	Honda GX 340/11	Honda GX 390/13
Type de motopompe/RPM	CL5/1450 RPM	CL5/1450 RPM
Température entrée max.	40 °C	40 °C
Dimensions/poids	100x66x92cm / 61 Kg - 134 lbs	100x66x92cm / 61 Kg - 134 lbs