

D/G 70 EXPORT

- Aspirateur industriel avec **turbine actionnée en direct**
- Pour l'aspiration de poussière et eau
- Tension : 230-400 V (triphase)
- Puissance moteur : 5,5 kW (version ATEX Z22 : 5,5 kW)
- Dépression : 3.000 mm/H₂O (version ATEX Z22 : 2.200 mm/H₂O)
- Débit d'air : 550 m³/h (version ATEX Z22 : 525 m³/h)
- Filtre en polyester
- Surface filtre : 30.000 cm²
- Efficacité filtre : 3 micron, classe L
- Bac de récupération démontable de 100 ltr
- Entrée Ø 80
- Niveau sonore 70 dB(A)
- Poignée de décolmatage manuel pour filtre
- 2 **grandes** roues fixes et 2 **grandes** roues pivotantes dont 1 avec frein
- Manomètre indiquant la dépression
- Encombrement (long x larg x haut) : cm. 64x103x150
- Poids : 130 kg (version ATEX Z22 : 180 kg)
- Excl. kit accessoires



	Code
Aspirateur D/G 70 EXPORT -> modèle de base avec filtre 3 micron classe L	ASDG70EXP
Aspirateur D/G 70 EXPORT -> avec filtre 1 micron, classe M	ASDG70EXP/C
Aspirateur D/G 70 EXPORT -> version antistatique avec filtre 3 micron classe L	ASDG70EXP/ANT
Aspirateur D/G 70 EXPORT -> version antistatique avec filtre 1 micron, classe M	ASDG70EXP/ANT C
Filtre absolu supplémentaire (filtre classe H) 50.000 cm ² - efficacité 99,999 %	AA1253
<i>Supplément</i>	



VERSION ANTI-DEFLAGRANT ATEX ZONE 22 :



- | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aspirateur D/G 70 EXPORT Z22 | ASDG70EXP/Z22 |
| -> version antidéflagrant avec filtre 1 micron, classe M | |
| turbine actionnée en direct 4 kW (3x400V), IP55 | |
| * excl. accessoires - incl. certificat zone 22 pour appareil et moteur | |
| Aspirateur D/G 70 EXPORT A Z22 | ASDG70EXP/A/Z22 |
| -> version antidéflagrant + filtre 1 micron + filtre HEPA | |
| turbine actionnée en direct 4 kW (3x400V), IP55 | |
| filtre avec certificat classe H | |
| * excl. accessoires - incl. certificat zone 22 pour appareil et moteur | |

Egalement disponible en ATEX zone 2 et 21, prix sur demande