



DM 3 / 100 AIR

Aspirateur industriel actionné par l'air comprimé à l'aide d'un système venturi

Aspirateur avec une performance exceptionnelle (dépression)

Pour l'aspiration de poussière et eau

Pression de l'air comprimé d'alimentation (continu) 6 à 8 bars

Débit de l'air comprimé d'alimentation (continu) 180 m³/h

Diamètre tuyau d'alimentation 14 mm longueur 10 mètres

Diamètre tuyau d'alimentation 18 mm longueur 10 mètres

Dépression 4500 mm/h²O

Débit d'air 340 m³/h

Filtre en polyester

Surface filtrante 30000 cm²

Filtre standard catégorie L 3 µ microns

Bac de récupération démontable de 100 litres

Entrée 80 mm

Niveau sonore 78 dB A

Système de vibration du filtre manuel

2 roues fixes et 2 grandes roues pivotantes dont 1 avec frein

Panier accessoires

Manomètre indiquant la dépression et filtre encrassé

Encombrement long 62 x cm larg 62 cm x haut 170 cm

Poids 80 kg

**Aspirateur D/M/3/ 100 air ASDM3-AIR
Modèle de base avec filtre 3 microns µ classe L**

**Aspirateur D/M/3/ 100 air ASDM3-AIR/C
avec filtre 1 micron µ classe M**

**Aspirateur D/M/3/ 100 air ASDM3-AIR/ANT
Version antistatique avec filtre 3 microns µ classe L**

**Aspirateur D/M/3/ 100 air ASDM3-AIR/ANT/C
Version antistatique avec filtre 1 micron µ classe M**

**Filtre absolu supplémentaire AA1252
30000 cm² - efficacité 99,999 %**