

HZDQ900

(833313)

Accessoires proposés en option :

- Kit antistat. Ø38mm (607661)
- Kit BB5 indus. Ø38mm (607335)

Classe **H**
Filtre H14 (EN1822)

Aspirateur Filtration absolue pour poussières dangereuses (ex : amiante) constituant un danger pour la santé. Entretien et utilisation facile.



Kit BB20



Cet aspirateur industriel de Classe poussières H (EN60335-2-69) est doté de 2 moteurs d'aspiration et est spécialement conçu pour l'aspiration des poussières dangereuses (amiante etc...).

Le filtre primaire TRITEX est renforcé par une cartouche de filtration HEPA H14 (EN1822) pour une filtration égale à 99,995%.

Il possède un témoin lumineux de saturation du filtre, des crochets de fermetures sécurisés, un bouchon d'étanchéité...

Acier Epoxy et Polypropylène lui confèrent solidité et légèreté. Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium (DOP TEST- EN60335-2-69).

| Utilisation | POUSSIERES DANGEREUSES FILTRATION ABSOLUE |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Moteur | Turbine 2 étages |
| Puissance | 2400 W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Débit d'air | 84 L / S (302m³/h) |
| Dépression | 2500 mm/CE |
| Capacité utile | 40 L |
| Filtre primaire de série | PERMATEX |
| Classe POUSSIERES (EN 60335-2-69) | H |
| Surface de filtration du Filtre Primaire | 1864 cm² |
| Filtre absolu (EN1822) avant moteur | H14 |
| Surface de filtration du Filtre H14 | 7100 cm² |
| Niveau de filtration du Filtre H14 (EN1822) | 99,995% Dop Test |
| Surface filtrante totale (TRITEX+H14) | 8964 cm² |
| Filtre SAC HEPAFLO | 604019 |
| Matériau | Acier EPOXY |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) conso. standard | 62 dBA (1) / 72 dBA (2) |
| Longueur du câble | 10 m |
| Champs d'action | 26,8 m |
| Longueur du flexible | 2,4 m |
| Diamètre flexible et accessoires | 38 mm |
| Enrouleur de câble | NON |
| Système NUPLUG | OUI |
| Tubes inox | OUI |
| Tubes aluminium | NON |
| Kit accessoires inclus | BB20 |
| Poids | 27,2 Kg |
| Dimensions | 800X490X880 mm |

Secteurs Utilisateurs



Amiante

Agroalimentaire

Industrie Pharmaceutique