

## **Mistral 352 DS AIR EX**

- Aspirateur industriel actionné par l'air comprimé à l'aide d'un système venturi
- Version **antidéflagrant et antistatique**
- Livré avec certificat ATEX, apte aux ZONES 1/2/21/22
- Aspirateur avec une performance exceptionnelle (dépression)
- Pour l'aspiration de poussière et eau
- Pression de l'air comprimé d'alimentation (continu): 6 à 8 bar\*
- Débit de l'air comprimé d'alimentation (continu): 90 m<sup>3</sup>/h\*
- \*Diamètre tuyau d'aspiration 14 mm (longueur < 10 mètres)
- \*Diamètre tuyau d'aspiration 10 mm (longueur > 10 mètres)
- Dépression: 4.500 mm/H<sub>2</sub>O
- Débit d'air: 1/0 m<sup>3</sup>/h
- Filtre antistatique en polyester
- Surface filtre: 20.000 cm<sup>2</sup>
- Efficacité filtre: 3 micron, catégorie L
- Bac de récupération démontable de 35 ltr
- Entrée Ø 80
- Niveau sonore 74 dB(A)
- Système de vibration filtre manuel
- 2 roues fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein
- Revêtement et bac de récupération en inox 304
- Panier accessoires
- Manomètre indiquant la dépression
- Ensembles (long x larg x haut): cm. 50x60x127
- Poids: 135 kg
- Excl. kil accessoires



*Code:*

ASMTL352DSAIR/ATEX

**Aspirateur Mistral 352 DS AIR EX**  
-> modèle de base avec filtre 1 micron, classe M

**Modèle complètement en inox**  
(incluant roues, châssis, revêtement venturi)  
*Supplément*

XXX

**Filtre absolu supplémentaire**  
**30.000 cm<sup>2</sup> efficacité 99,999 %**  
*Supplément*

A