

NDS570-NDD570

(838911-838576)

Accessoires proposés en option :

- Kit antistatique Ø38mm (607661)
- Kit CC0 Ø51mm (607370)

Aspirateur spécial poussières fines
Système AIRFLO anti-colmatage
Sac Hepaflo / Microflo, cuve structofoam incassable

option A

Synchronisation automatique avec l'outil 1000W maxi (prise sur la tête du NDS ou NDD).



option A avec prise



Kit BB5



Kit ND5 optionnel



Ces Aspirateurs «Spécial Poussières Fines» (Ciment, Plâtre, Quartz...) sont destinés aux applications professionnelles (BTP...) répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes très volatiles et dangereuses pour les voies respiratoires.

Ils possèdent puissance et vitesse d'aspiration exceptionnelles. La grande cuve en Structofoam incassable est garantie 3 ans avec une capacité de travail et une robustesse inégalées.

Ils sont équipés du système breveté AIRFLO anti-colmatage, et d'un indicateur de saturation du sac, et sac MicroFlo également breveté.

Flexible NUFLEX à mémoire de forme. Tubes 38mm en inox. Le système NUPLUG permet un changement rapide et sans outil du câble.

Secteurs Utilisateurs



BTP/Second oeuvre

| | | |
|---|---|-----------|
| Désignation | NDS570 | NDD570 |
| Référence (sans option A) | 838911 | 838576 |
| Référence avec option A : prise outil synchronisée Automatique | 838763 | 838571 |
| Utilisation | SPECIAL POUSSIÈRES FINES | |
| Moteur | Simple (NDS) ou Double (NDD) moteur By-Pass | |
| Puissance | 1200 W | 2400W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz | |
| Classe de protection | II | |
| Variateur de vitesse | NON | |
| Débit d'air | 38L / Sec | 76L / Sec |
| Dépression conso.standard | 2500 mm/CE | |
| Capacité utile | 23 L | |
| Filtre primaire de série | MICROTEX Ø356mm | |
| Surface filtrante du filtre primaire | 1864 cm ² | |
| Filtre SAC MICROFLO | 604027 | |
| Matériau | Cuve et Tête Structofoam | |
| Etages de filtration de série | 3 | |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) conso. standard | 58 dBA (1) / 68 dBA (2) | |
| Longueur du câble | 10 m | |
| Champs d'action | 26,8 m | |
| Longueur du flexible | 2,4 m | |
| Diam. flexible et accessoires | 38 mm | |
| Enrouleur de câble | NON | |
| Système NUPLUG | OUI | |
| Tubes | INOX | |
| Kit accessoires inclus | BB5 | |
| Poids | 16,5 kg | |
| Dimensions | 415X415X645 mm | |