

HHPV LP



Dotation de série:

- 6.601.0001 Pistolet PRO S'10 3/8" M avec raccord rapide



- 6.602.0043 Lance 900 mm avec raccord rapide.



- 3.103.0050 Buse h.p. 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0051 Buse h.p. 050 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0056 Buse h.p. 075 (mod. 2021 LP)

Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Joint élastique incorporé, pour un meilleur accouplement de la pompe
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Clapets aspiration / refoulement acier inox
- Brûleur vertical avec serpentín en acier à rendement thermique élevé
- Bac à flotteur
- Pompe qui permet le dosage de produit chimique à haute pression
- Panneau de commande avec la protection de la porte
- Porte accessoires
- Équerre en acier inox pour montage au étage
- Châssis en acier verni
- Kit potence rotative (optionnel)

Photo : avec la nouvelle commande radio système.

	HHPV 1211 LP	HHPV 2015 LP	HHPV 2021 LP
Référence	8.624.0601	8.624.0603	8.624.0604
Pression service/max.	120 bar-1740 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
Débit	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
Puissance absorbée/tension	3000W - 230V~50Hz 1ph	7300W - 400V~50Hz 3ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MP3/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
Temp. max. entrée/sortie	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
Dimensions/poids	76x48x180cm / 181 Kg - 398 lbs	76x48x180cm / 190 Kg - 418 lbs	76x48x180cm / 192 Kg - 422 lbs