

HyperL (monophasé)



T.S. Total Stop 24V

Dotation de série:

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Buse h.p. 045



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Indicateur de réserve gasoil avec interruption
- Vanne de sécurité
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Manomètre à bain de glycérine
- Moteur auxiliaire brûleur pour refroidissement par air et pompe de gazole à double tuyaux
- Enrouleur flexible (optionnel)

| HYPER L 1211 LP | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Référence | 8.621.0921 |
| Pression service/max. | 110/150 bar-1595/2175 psi |
| Débit | 660 l/h-2.91 GPM |
| Puissance absorbée/tension | 3000W - 230V~50Hz 1ph |
| Type de motopompe/RPM | MP3/1450 RPM |
| Temp. max. entrée/sortie | 40/140 °C |
| Dimensions/poids | 94x65x90cm / 109 Kg - 240 lbs |