

NPX XP

- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Buse h.p. 045 (mod. 1211 XP)
- 3.103.0049 Buse h.p. 040 (mod. 1511 XP)
- 3.103.0049 Buse h.p. 040 (mod. 1813 XP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

Dotation de série:

- 3.700.0036 Pistolet M22 - 3/8" (mod 1211 XP-1511 XP).



- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif (mod. 1813 XP).



	NPX 1211 XP	NPX 1511 XP	NPX 1813 XP
Référence	8.620.0601	8.620.0602	8.620.0617
Pression service/max.	120/150 bar-11450/2175 psi	150 bar-2175 psi	180 bar-2610 psi
Débit	660 l/h-2.91 GPM	660 l/h-2.91 GPM	780 l/h-3.43 GPM
Puissance absorbée/tension	3200W - 230V~50Hz 1 ph	4000W - 400V~50Hz 3 ph	6300W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
Temp. max. entrée/sortie	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
Dimensions/poids	94x65x90cm / 97 Kg - 213 lbs	94x65x90cm / 98 Kg - 215 lbs	94x65x90cm / 99 Kg - 217 lbs

Equipé avec:

- Pompe axiale 3 pistons revêtus céramique, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Clapets aspiration / refoulement acier inox
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation
- Indicateur de réserve gasoil
- Vanne de sécurité
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Panneau avec commandes analogiques
- Châssis lourd
- Support d'accessoires
- Pompe de gazole à double tuyaux
- Enrouleur flexible avec frein **(En option)**