

Nettoyeur haute pression eau chaude

LAVOR PRO




Modèle: 2014 LP

Texas LP



Dotation de série:

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0047 Buse h.p. 030 (mod. 1510 LP)
- 3.103.0048 Buse h.p. 035 (mod. 1612 LP)
- 3.103.0049 Buse h.p. 040 (mod. 2014 LP)



- 4.618.0049 Flexible haute pression 8 m (mod. 1510 LP)
- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m (mod. 1612-2014 LP)



- Câble d'alimentation 5 m

Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 RPM) avec protection thermique et refroidissement par eau (modèle 2014)
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique (1 Ph), céramiques (3 Ph), tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Clapets aspiration / refoulement acier inox
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé, compatible avec biodiesel
- Thermostat pour la régulation avec système brevetée
- Indicateur de réserve gasoil avec interruption
- Vanne de sécurité
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Porte flexible haute pression / câble d'alimentation
- Enrouleur flexible (**optionnel**).

	Texas 1510 LP	Texas 1612 LP	Texas 2014 LP
Référence	8.630.0002	8.630.0003	8.630.0004
Pression service/max.	150 bar-2175 psi	160 bar-2320 psi	200 bar-2900 psi
Débit	600 l/h-2.6 GPM	690 l/h-3 GPM	840 l/h-3.7 GPM
Puissance absorbée/tension	3000W - 230V~50Hz 1ph	4200W - 400V~50Hz 3 ph	6000W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM	MPW3/1450 RPM
Temp. max. entrée/sortie	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
Dimensions/poids	75x58x103cm / 86 Kg - 189 lbs	75x58x103cm / 89 Kg - 196 lbs	75x58x103cm / 97 Kg - 213 lbs